

## **PRZEDMIAR**

---

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pokoji i korytarzy  
ADRES INWESTYCJI : ul.ks.Jerzego Popiełuszki  
INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE  
ADRES INWESTORA : : UL. PRZYJAŻNI 1, 62-510 KONIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Dobrasiak  
DATA OPRACOWANIA : 2018-06-16

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-06-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Dom Studenta</b>						
<b>1 I Piętro</b>						
<b>1.1 pom. 101</b>						
1	d.1.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.01*4.15 [3.01+4.15]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.492 41.678	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.170</b>
2	d.1.	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.01*4.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.492	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.492</b>
3	d.1.	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [3.01+4.15]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.678	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.678</b>
4	d.1.	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami 3.01*4.15 [3.01+4.15]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.492 41.678	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.170</b>
5	d.1.	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.01*4.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.492	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.492</b>
6	d.1.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [3.01+4.15]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.678	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.678</b>
7	d.1.	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1.00	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	d.1.	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
9	d.1.	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 3.20	m m	3.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
10	d.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.01*4.15 1.47*1.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.492 2.411	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.903</b>
<b>1.2 pom. 102</b>						
11	d.1.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.02*4.17 [3.02+4.17]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.593 41.852	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.445</b>
12	d.1.	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.02*4.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.593	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.593</b>
13	d.1.	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [3.02+4.17]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.852	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>41.852</b>
14	d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami  3.02*4.17 [3.02+4.17]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.593 41.852	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.445</b>
15	d.1. 2	KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.02*4.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.593	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.593</b>
16	d.1. 2	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [3.02+4.17]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.852	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.852</b>
17	d.1. 2	KNR 4- 01 1209- 11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup>  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.1. 2	KNR 4- 01 1212- 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
19	d.1. 2	KNR 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  3.20	m  m	  3.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
20	d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3.02*4.17 1.48*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.593 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.035</b>
<b>1.3</b>			<b>pom. 103</b>			
21	d.1. 3	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  3.02*4.14 [3.02+4.14]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.503 41.678	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.181</b>
22	d.1. 3	KNR 2- 02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  3.02*4.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.503	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.503</b>
23	d.1. 3	KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [3.02+4.14]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.678	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.678</b>
24	d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami  3.02*4.14 [3.02+4.14]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.503 41.678	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.181</b>
25	d.1. 3	KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.02*4.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.503	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.503</b>
26	d.1. 3	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [3.02+4.14]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.678	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.678</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1. 3		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1.00	szt. szt.	 1.000	 <b>1.000</b>
28 d.1. 3		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.920	 <b>1.920</b>
29 d.1. 3		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 3.20	m m	 3.200	 <b>3.200</b>
30 d.1. 3		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.02*4.14 1.48*1.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.503 2.457	 <b>14.960</b>
<b>1.4</b>			<b>pom. 104</b>			
31 d.1. 4		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.03*4.16 [3.03+4.16]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.605 41.852	 <b>54.457</b>
32 d.1. 4		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.03*4.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.605	 <b>12.605</b>
33 d.1. 4		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [3.03+4.16]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.852	 <b>41.852</b>
34 d.1. 4		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami 3.03*4.16 [3.03+4.16]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.605 41.852	 <b>54.457</b>
35 d.1. 4		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.03*4.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.605	 <b>12.605</b>
36 d.1. 4		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [3.03+4.16]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.852	 <b>41.852</b>
37 d.1. 4		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1.00	szt. szt.	 1.000	 <b>1.000</b>
38 d.1. 4		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.920	 <b>1.920</b>
39 d.1. 4		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 9.20	m m	 9.200	 <b>9.200</b>
40 d.1. 4		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.03*4.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.605	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1.47*1.64	m <sup>2</sup>	2.411	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.016</b>
<b>1.5</b>			<b>pom. 105</b>			
41 d.1. 5		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  3.03*4.16 [3.03+4.16]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.605 41.852	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.457</b>
42 d.1. 5		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  3.03*4.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.605	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.605</b>
43 d.1. 5		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [3.03+4.16]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.852	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.852</b>
44 d.1. 5		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami  3.03*4.16 [3.03+4.16]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.605 41.852	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.457</b>
45 d.1. 5		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.03*4.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.605	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.605</b>
46 d.1. 5		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [3.03+4.16]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.852	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.852</b>
47 d.1. 5		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup>  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48 d.1. 5		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
49 d.1. 5		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  9.20	m  m	  9.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
50 d.1. 5		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3.03*4.16 1.47*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.605 2.426	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.031</b>
<b>1.6</b>			<b>pom. 106</b>			
51 d.1. 6		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  3.03*4.21 [3.03+4.21]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.756 42.142	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.898</b>
52 d.1. 6		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  3.03*4.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.756	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.756</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1. 6		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [3.03+4.21]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.142	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.142</b>
54 d.1. 6		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami 3.03*4.21 [3.03+4.21]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.756 42.142	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.898</b>
55 d.1. 6		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.03*4.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.756	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.756</b>
56 d.1. 6		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [3.03+4.21]*2*2.90-[1.10*1.50-0.90*2.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.142	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.142</b>
57 d.1. 6		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58 d.1. 6		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
59 d.1. 6		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 8.00	m m	 8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
60 d.1. 6		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.03*4.21 0.89*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.756 1.469	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.225</b>
<b>1.7</b>			<b>pom. 107</b>			
61 d.1. 7		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.14*4.18 [5.14+4.18]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.485 52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.741</b>
62 d.1. 7		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.14*4.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.485	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.485</b>
63 d.1. 7		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.14+4.18]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.256</b>
64 d.1. 7		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami 5.14*4.18 [5.14+4.18]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.485 52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.741</b>
65 d.1. 7		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.14*4.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.485	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.485</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1. 7		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.14+4.18]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.256</b>
67 d.1. 7		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68 d.1. 7		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
69 d.1. 7		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 9.20	m m	9.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
70 d.1. 7		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.14*4.18 1.46*1.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.485 2.394	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.879</b>
<b>1.8</b>			<b>pom. 108</b>			
71 d.1. 8		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.16*4.17 [5.16+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.517 52.314	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.831</b>
72 d.1. 8		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.16*4.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.517	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.517</b>
73 d.1. 8		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.16+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.314	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.314</b>
74 d.1. 8		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami 5.16*4.17 [5.16+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.517 52.314	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.831</b>
75 d.1. 8		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.16*4.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.517	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.517</b>
76 d.1. 8		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.16+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.314	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.314</b>
77 d.1. 8		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78 d.1. 8		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
79 d.1. 8		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4.00	m	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
80	d.1. 8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.16*4.17 1.49*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.517 2.459	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.976</b>
<b>1.9</b>			<b>pom. 109</b>			
81	d.1. 9	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  5.15*4.17 [5.15+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.476 52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.732</b>
82	d.1. 9	KNR 2- 02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  5.15*4.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.476	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.476</b>
83	d.1. 9	KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [5.15+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.256</b>
84	d.1. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami  5.15*4.17 [5.15+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.476 52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.732</b>
85	d.1. 9	KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.15*4.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.476	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.476</b>
86	d.1. 9	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [5.15+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.256</b>
87	d.1. 9	KNR 4- 01 1209- 11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
88	d.1. 9	KNR 4- 01 1212- 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
89	d.1. 9	KNR 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  9.20	m  m	  9.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
90	d.1. 9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.15*4.17 1.48*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.476 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.918</b>
<b>1.10</b>			<b>pom. 110</b>			
91	d.1. 10	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  5.15*4.17 [5.15+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.476 52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.732</b>



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.1. 10		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.15*4.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.476	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.476</b>
93 d.1. 10		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.15+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.256</b>
94 d.1. 10		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami 5.15*4.17 [5.15+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.476 52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.732</b>
95 d.1. 10		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.15*4.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.476	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.476</b>
96 d.1. 10		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.15+4.17]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.256</b>
97 d.1. 10		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98 d.1. 10		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
99 d.1. 10		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 4.00	m m	 4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
100 d.1. 10		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.15*4.17 1.48*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.476 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.918</b>
<b>1.11</b>			<b>pom. 111</b>			
101 d.1. 11		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.15*4.16 [5.15+4.16]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.424 52.198	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.622</b>
102 d.1. 11		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.15*4.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.424	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.424</b>
103 d.1. 11		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.15+4.16]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.198	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.198</b>
104 d.1. 11		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami 5.15*4.16 [5.15+4.16]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.424 52.198	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.622</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105 d.1. 11		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.15*4.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.424	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.424</b>
106 d.1. 11		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.15+4.16]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.198	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.198</b>
107 d.1. 11		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
108 d.1. 11		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
109 d.1. 11		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 10.00	m m	 10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
110 d.1. 11		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.15*4.16 1.48*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.424 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.866</b>
<b>1.12</b>			<b>pom. 112</b>			
111 d.1. 12		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.15*4.14 [5.15+4.14]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.321 52.082	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.403</b>
112 d.1. 12		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.15*4.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.321	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.321</b>
113 d.1. 12		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.15+4.14]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.082	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.082</b>
114 d.1. 12		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami 5.15*4.14 [5.15+4.14]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.321 52.082	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.403</b>
115 d.1. 12		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.15*4.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.321	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.321</b>
116 d.1. 12		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.15+4.14]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.082	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.082</b>
117 d.1. 12		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118 d.1. 12		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup>	1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
119 d.1. 12		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 4.00	m m	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
120 d.1. 12		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.15*4.14 1.47*1.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.321 2.411	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.732</b>
<b>1.13</b>			<b>pom. 113</b>			
121 d.1. 13		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.30*9.96 [5.30+9.96]*2*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.788 88.508	
					<b>RAZEM</b>	<b>141.296</b>
122 d.1. 13		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.30*9.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.788	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.788</b>
123 d.1. 13		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.30+9.96]*2*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.508	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.508</b>
124 d.1. 13		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami 5.30*9.96 [5.30+9.96]*2*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.788 88.508	
					<b>RAZEM</b>	<b>141.296</b>
125 d.1. 13		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.30*9.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.788	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.788</b>
126 d.1. 13		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.30+9.96]*2*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.508	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.508</b>
127 d.1. 13		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 2.00	szt. szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
128 d.1. 13		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
129 d.1. 13		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 19.00	m m	19.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
130 d.1. 13		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.30*9.96 1.47*1.65*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.788 4.851	
					<b>RAZEM</b>	<b>57.639</b>
<b>1.14</b>			<b>pom. 112</b>			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.1. 14		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.13*4.24 [5.13+4.24]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.751 52.546	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.297</b>
132 d.1. 14		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.13*4.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.751	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.751</b>
133 d.1. 14		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.13+4.24]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.546	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.546</b>
134 d.1. 14		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami 5.13*4.31 [5.13+4.24]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.110 52.546	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.656</b>
135 d.1. 14		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.13*4.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.751	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.751</b>
136 d.1. 14		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.13+4.24]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.546	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.546</b>
137 d.1. 14		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1.00	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
138 d.1. 14		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
139 d.1. 14		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 10.00	m m	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
140 d.1. 14		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.13*4.24 1.47*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.751 2.426	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.177</b>
<b>1.15</b>			<b>pom. 115</b>			
141 d.1. 15		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.13*4.31 [5.13+4.31]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.110 52.952	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.062</b>
142 d.1. 15		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.13*4.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.110	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.110</b>
143 d.1. 15		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.13+4.31]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.952	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.952</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.1. 15		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami  5.13*4.31 [5.13+4.31]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22.110 52.952	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.062</b>
145 d.1. 15		KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.13*4.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.110	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.110</b>
146 d.1. 15		KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [5.13+4.31]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.952	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.952</b>
147 d.1. 15		KNR 4- 01 1209- 11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
148 d.1. 15		KNR 4- 01 1212- 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
149 d.1. 15		KNR 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  4.00	m  m	  4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
150 d.1. 15		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.13*4.31 1.50*1.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22.110 2.445	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.555</b>
<b>1.16</b>			<b>pom. 116</b>			
151 d.1. 16		KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  5.13*4.16 [5.13+4.16]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.341 52.082	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.423</b>
152 d.1. 16		KNR 2- 02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  5.13*4.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.341	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.341</b>
153 d.1. 16		KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [5.13+4.16]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.082	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.082</b>
154 d.1. 16		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami  5.13*4.16 [5.13+4.16]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.341 52.082	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.423</b>
155 d.1. 16		KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.13*4.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.341	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.341</b>
156 d.1. 16		KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [5.13+4.16]*2*2.90-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.082	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.082</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157 d.1. 16		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 1.00	szt. szt.	 1.000	 <b>1.000</b>
158 d.1. 16		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.920	 <b>1.920</b>
159 d.1. 16		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 10.00	m m	 10.000	 <b>10.000</b>
160 d.1. 16		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.13*4.16 1.48*1.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.341 2.427	 <b>23.768</b>
<b>1.17</b>			<b>Korytarz I piętro</b>			
161 d.1. 17		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 49.18*1.86 [49,18+1,85]*2*2,90-[5,60*2,90+1,00*2,10*22]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.475	 <b>91.475</b>
162 d.1. 17		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 49.18*1.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.475	 <b>91.475</b>
163 d.1. 17		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [49,18+1,85]*2*2,90-[5,60*2,90+1,00*2,10*22]	m <sup>2</sup>		<b>0.000</b>
164 d.1. 17		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami 49.18*1.86 [49,18+1,85]*2*2,90-[5,60*2,90+1,00*2,10*22]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.475	 <b>91.475</b>
165 d.1. 17		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 49.18*1.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.475	 <b>91.475</b>
166 d.1. 17		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [49,18+1,85]*2*2,90-[5,60*2,90+1,00*2,10*22]	m <sup>2</sup>		<b>0.000</b>
167 d.1. 17		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.800	 <b>10.800</b>
168 d.1. 17		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 10.00	m m	 10.000	 <b>10.000</b>
169 d.1. 17		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 49.18*1.86 1.00*2.10*22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.475 46.200	 <b>137.675</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>			<b>II piętro</b>			
<b>2.1</b>			<b>pom.201</b>			
170 d.2. 1		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  3.16*4.50 [3.16+4.52]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.220 41.208	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.428</b>
171 d.2. 1		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  3.16*4.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
172 d.2. 1		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [3,16+4,52]*2*2,80-1,20*1,50	m <sup>2</sup>		
					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
173 d.2. 1		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami  3.16*4.50 [3.16+4.52]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.220 41.208	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.428</b>
174 d.2. 1		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.16*4.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
175 d.2. 1		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [3,16+4,52]*2*2,80-1,20*1,50	m <sup>2</sup>		
					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
176 d.2. 1		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
177 d.2. 1		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
178 d.2. 1		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  4.00	m  m	  4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
179 d.2. 1		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3.16*4.50 1.48*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.220 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.662</b>
<b>2.2</b>			<b>pom.202</b>			
180 d.2. 2		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  3.16*3.76 [3.16+3.76]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.882 37.252	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.134</b>
181 d.2. 2		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  3.16*3.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.882	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.882</b>
182 d.2. 2		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
183	d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami  3.16*3.76 [3.16+3.76]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.882 37.252	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.134</b>
184	d.2. 2	KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.16*3.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.882	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.882</b>
185	d.2. 2	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [3.16+3.76]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.252	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.252</b>
186	d.2. 2	KNR 4- 01 1209- 11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
187	d.2. 2	KNR 4- 01 1212- 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
188	d.2. 2	KNR 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  4.00	m  m	  4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
189	d.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3.16*3.76 1.48*1.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.882 2.427	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.309</b>
<b>2.3</b>			<b>pom.203</b>			
190	d.2. 3	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  3.16*4.60 [3.16+4.60]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.536 41.656	
					<b>RAZEM</b>	<b>56.192</b>
191	d.2. 3	KNR 2- 02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  3.16*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.536	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.536</b>
192	d.2. 3	KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [3.16+4.60]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.656	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.656</b>
193	d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami  3.16*4.60 [3.16+4.60]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.536 41.656	
					<b>RAZEM</b>	<b>56.192</b>
194	d.2. 3	KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.16*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.536	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.536</b>
195	d.2. 3	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [3.16+4.60]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.656	



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>41.656</b>
196 d.2. 3		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
197 d.2. 3		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
198 d.2. 3		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  5.00	m  m	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
199 d.2. 3		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3.16*4.60 1.48*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.536 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.978</b>
<b>2.4</b>			<b>pom.204</b>			
200 d.2. 4		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  3.14*4.01 [3.14+4.01]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.591 38.540	
					<b>RAZEM</b>	<b>51.131</b>
201 d.2. 4		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  3.14*4.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.591	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.591</b>
202 d.2. 4		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [3.14+4.01]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.540	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.540</b>
203 d.2. 4		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami  3.14*4.01 [3.14+4.01]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.591 38.540	
					<b>RAZEM</b>	<b>51.131</b>
204 d.2. 4		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.14*4.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.591	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.591</b>
205 d.2. 4		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [3.14+4.01]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.540	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.540</b>
206 d.2. 4		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
207 d.2. 4		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
208 d.2. 4		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  4.00	m  m	  4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209 d.2. 4		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3.14*4.01 1.48*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.591 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.033</b>
<b>2.5</b>			<b>pom.205</b>			
210 d.2. 5		KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  3.14*3.75 [3.14+3.75]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.775 37.084	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.859</b>
211 d.2. 5		KNR 2- 02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  3.14*3.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.775	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.775</b>
212 d.2. 5		KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [3.14+3.75]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.084	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.084</b>
213 d.2. 5		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami  3.14*3.75 [3.14+3.75]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.775 37.084	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.859</b>
214 d.2. 5		KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.14*3.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.775	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.775</b>
215 d.2. 5		KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [3.14+3.75]*2*2.80-1.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.084	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.084</b>
216 d.2. 5		KNR 4- 01 1209- 11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
217 d.2. 5		KNR 4- 01 1212- 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
218 d.2. 5		KNR 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  5.00	m  m	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
219 d.2. 5		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3.14*3.75 1.48*1.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.775 2.427	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.202</b>
<b>2.6</b>			<b>pom.206</b>			
220 d.2. 6		KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  3.13*4.65 [3.13+4.65]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.555 41.768	
					<b>RAZEM</b>	<b>56.323</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
221 d.2. 6		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.13*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.555	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.555</b>
222 d.2. 6		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [3.13+4.65]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.768	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.768</b>
223 d.2. 6		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami 3.13*4.65 [3.13+4.65]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.555 41.768	
					<b>RAZEM</b>	<b>56.323</b>
224 d.2. 6		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.13*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.555	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.555</b>
225 d.2. 6		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [3.13+4.65]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.768	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.768</b>
226 d.2. 6		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
227 d.2. 6		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.080	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.080</b>
228 d.2. 6		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 3.00	m m	 3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
229 d.2. 6		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.13*4.65 0.87*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.555 1.436	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.991</b>
<b>2.7</b>			<b>pom.207</b>			
230 d.2. 7		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.40*4.28 [5.40+4.28]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.112 52.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.520</b>
231 d.2. 7		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.40*4.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.112	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.112</b>
232 d.2. 7		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.40+4.28]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.408</b>
233 d.2. 7		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami 5.40*4.28 [5.40+4.28]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.112 52.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.520</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
234 d.2. 7		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.40*4.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.112	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.112</b>
235 d.2. 7		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.40+4.28]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.408</b>
236 d.2. 7		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
237 d.2. 7		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
238 d.2. 7		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 5.00	m m	 5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
239 d.2. 7		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.40*4.28 1.46*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.112 2.409	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.521</b>
<b>2.8</b>			<b>pom.208</b>			
240 d.2. 8		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.40*4.10 [5.40+4.10]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.140 51.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.540</b>
241 d.2. 8		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.40*4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.140	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.140</b>
242 d.2. 8		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.40+4.10]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>51.400</b>
243 d.2. 8		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami 5.40*4.10 [5.40+4.10]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.140 51.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.540</b>
244 d.2. 8		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.40*4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.140	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.140</b>
245 d.2. 8		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.40+4.10]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>51.400</b>
246 d.2. 8		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.2. 8		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
248 d.2. 8		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  4.00	m  m	  4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
249 d.2. 8		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.40*4.10 1.48*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22.140 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.582</b>
<b>2.9</b>			<b>pom.209</b>			
250 d.2. 9		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  5.38*4.30 [5.38+4.30]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.134 52.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.542</b>
251 d.2. 9		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  5.38*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.134	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.134</b>
252 d.2. 9		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [5.38+4.30]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.408</b>
253 d.2. 9		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami  5.38*4.30 [5.38+4.30]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.134 52.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.542</b>
254 d.2. 9		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.38*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.134	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.134</b>
255 d.2. 9		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [5.38+4.30]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.408</b>
256 d.2. 9		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup>  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
257 d.2. 9		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
258 d.2. 9		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  5.00	m  m	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
259 d.2. 9		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.38*4.30 1.48*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.134 2.442	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>25.576</b>
<b>2.10</b>			<b>pom.210</b>			
260 d.2. 10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  5.38*4.23 [5.38+4.23]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		22.757 52.016	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.773</b>
261 d.2. 10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  5.38*4.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		22.757	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.757</b>
262 d.2. 10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [5.38+4.23]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		52.016	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.016</b>
263 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami  5.38*4.23 [5.38+4.23]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		22.757 52.016	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.773</b>
264 d.2. 10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.38*4.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		22.757	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.757</b>
265 d.2. 10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [5.38+4.23]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		52.016	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.016</b>
266 d.2. 10	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1.00	szt.  szt.		1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
267 d.2. 10	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
268 d.2. 10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  4.00	m  m		4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
269 d.2. 10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.38*4.23 1.48*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		22.757 2.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.977</b>
<b>2.11</b>			<b>pom.211</b>			
270 d.2. 11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  5.37*3.80 [5.37+3.80]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		20.406 49.552	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.958</b>
271 d.2. 11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  5.37*3.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		20.406	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.406</b>
272 d.2. 11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			[5.37+3.80]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>	49.552	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.552</b>
273 d.2. 11		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami  5.37*3.80 [5.37+3.80]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  20.406 49.552	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.958</b>
274 d.2. 11		KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.37*3.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.406	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.406</b>
275 d.2. 11		KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [5.37+3.80]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.552	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.552</b>
276 d.2. 11		KNR 4- 01 1209- 11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
277 d.2. 11		KNR 4- 01 1212- 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
278 d.2. 11		KNR 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  5.00	m  m	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
279 d.2. 11		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.37*3.80 1.48*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  20.406 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.848</b>
<b>2.12</b>			<b>pom.212</b>			
280 d.2. 12		KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  5.35*4.64 [5.35+4.64]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24.824 54.144	
					<b>RAZEM</b>	<b>78.968</b>
281 d.2. 12		KNR 2- 02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  5.35*4.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.824	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.824</b>
282 d.2. 12		KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [5.35+4.64]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.144	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.144</b>
283 d.2. 12		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami  5.35*4.64 [5.35+4.64]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24.824 54.144	
					<b>RAZEM</b>	<b>78.968</b>
284 d.2. 12		KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.35*4.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.824	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.824</b>
285 d.2. 12		KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			[5.35+4.64]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>	54.144	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.144</b>
286 d.2. 12		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup>	szt.		
			1.00	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
287 d.2. 12		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
			0.20*0.60*2*13	m <sup>2</sup>	3.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
288 d.2. 12		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
			4.00	m	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
289 d.2. 12		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			5.35*4.64	m <sup>2</sup>	24.824	
			1.48*1.65	m <sup>2</sup>	2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.266</b>
<b>2.13</b>			<b>pom.213</b>			
290 d.2. 13		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			5.35*5.31	m <sup>2</sup>	28.409	
			[5.35+5.31]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>	57.896	
					<b>RAZEM</b>	<b>86.305</b>
291 d.2. 13		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			5.35*5.31	m <sup>2</sup>	28.409	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.409</b>
292 d.2. 13		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			[5.35+5.31]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>	57.896	
					<b>RAZEM</b>	<b>57.896</b>
293 d.2. 13		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami	m <sup>2</sup>		
			5.35*5.31	m <sup>2</sup>	28.409	
			[5.35+5.31]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>	57.896	
					<b>RAZEM</b>	<b>86.305</b>
294 d.2. 13		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			5.35*5.31	m <sup>2</sup>	28.409	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.409</b>
295 d.2. 13		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			[5.35+5.31]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>	57.896	
					<b>RAZEM</b>	<b>57.896</b>
296 d.2. 13		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup>	szt.		
			1.00	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
297 d.2. 13		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
			0.20*0.60*2*17	m <sup>2</sup>	4.080	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.080</b>
298 d.2. 13		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
			4.00	m	4.000	



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
299 d.2. 13		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.35*5.31 1.48*1.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  28.409 2.427	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.836</b>
<b>2.14</b>			<b>pom.214</b>			
300 d.2. 14		KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  5.37*4.40 [5.37+4.40]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.628 52.912	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.540</b>
301 d.2. 14		KNR 2- 02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  5.37*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.628	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.628</b>
302 d.2. 14		KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [5.37+4.40]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.912	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.912</b>
303 d.2. 14		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami  5.37*4.40 [5.37+4.40]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.628 52.912	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.540</b>
304 d.2. 14		KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.37*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.628	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.628</b>
305 d.2. 14		KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [5.37+4.40]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.912	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.912</b>
306 d.2. 14		KNR 4- 01 1209- 11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup>  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
307 d.2. 14		KNR 4- 01 1212- 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
308 d.2. 14		KNR 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  5.00	m  m	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
309 d.2. 14		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.37*4.40 1.48*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.628 2.442	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.070</b>
<b>2.15</b>			<b>pom.215</b>			
310 d.2. 15		KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  5.38*4.38 [5.38+4.38]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.564 52.856	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.420</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
311 d.2. 15		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.38*4.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.564	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.564</b>
312 d.2. 15		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.38+4.38]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.856	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.856</b>
313 d.2. 15		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami 5.38*4.38 [5.38+4.38]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.564 52.856	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.420</b>
314 d.2. 15		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.38*4.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.564	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.564</b>
315 d.2. 15		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.38+4.38]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.856	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.856</b>
316 d.2. 15		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
317 d.2. 15		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
318 d.2. 15		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 5.00	m m	 5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
319 d.2. 15		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.38*4.38 1.48*1.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.564 2.427	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.991</b>
<b>2.16</b>			<b>pom.216</b>			
320 d.2. 16		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.38*4.45 [5.38+4.45]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.941 53.248	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.189</b>
321 d.2. 16		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.38*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.941	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.941</b>
322 d.2. 16		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.38+4.45]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.248	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.248</b>
323 d.2. 16		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami [5.38+4.45]*2*2.80-1.20*1.50 5.38*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.248 23.941	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.189</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
324 d.2. 16		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.38*4.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.941	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.941</b>
325 d.2. 16		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.38+4.45]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.248	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.248</b>
326 d.2. 16		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
327 d.2. 16		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
328 d.2. 16		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 4.00	m m	 4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
329 d.2. 16		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.38*4.45 147*1.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.941 241.080	
					<b>RAZEM</b>	<b>265.021</b>
<b>2.17</b>			<b>pom.217</b>			
330 d.2. 17		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.38*3.86 [5.38+3.86]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.767 49.944	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.711</b>
331 d.2. 17		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.38*3.86 [5.38+3.86]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.767 49.944	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.711</b>
332 d.2. 17		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.38+3.86]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.944	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.944</b>
333 d.2. 17		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami 5.38*3.86 [5.38+3.86]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.767 49.944	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.711</b>
334 d.2. 17		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.38*3.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.767	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.767</b>
335 d.2. 17		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.38+3.86]*2*2.80-1.20*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.944	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.944</b>
336 d.2. 17		KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
337 d.2. 17		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
338 d.2. 17		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  5.00	m  m	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
339 d.2. 17		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.38*3.86 1.47*1.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  20.767 2.411	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.178</b>
<b>2.18</b>			<b>korytarz II piętro</b>			
340 d.2. 18		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  48.71*1.85 [48.71+1.85]*2*2.90 1.85*0.40*2*4 -5.60*2.90 -1.00*2.10*22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  90.114 293.248 5.920 -16.240 -46.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>326.842</b>
341 d.2. 18		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  48.71*1.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90.114	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.114</b>
342 d.2. 18		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [48.71+1.85]*2*2.90 1.85*0.40*2*4 -5.60*2.90 -1.00*2.10*22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  293.248 5.920 -16.240 -46.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>236.728</b>
343 d.2. 18		NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami  48.71*1.85 [48.71+1.85]*2*2.90 1.85*0.40*2*4 -5.60*2.90 -1.00*2.10*22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  90.114 293.248 5.920 -16.240 -46.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>326.842</b>
344 d.2. 18		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  48.71*1.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90.114	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.114</b>
345 d.2. 18		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [48.71+1.85]*2*2.90 1.85*0.40*2*4 -5.60*2.90 -1.00*2.10*22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  293.248 5.920 -16.240 -46.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>236.728</b>
346 d.2. 18		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.20*0.60*2*45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
347 d.2. 18		KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm  10.00	m  m	  10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
348	d.2. 18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			48.71*1.85	m <sup>2</sup>	90.114	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.114</b>
<b>3</b>			<b>Klatka schodowa</b>			
349	d.3	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			5.60*3.30*2 [5.60+3.30*2]*3.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.960 73.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.160</b>
350	d.3	KNR 2- 02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			5.60*3.30*2	m <sup>2</sup>	36.960	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.960</b>
351	d.3	KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			[5.60+3.30*2]*3.00*2	m <sup>2</sup>	73.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.200</b>
352	d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami	m <sup>2</sup>		
			5.60*3.30*2 [5.60+3.30*2]*3.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.960 73.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.160</b>
353	d.3	KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			5.60*3.30*2	m <sup>2</sup>	36.960	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.960</b>
354	d.3	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			[5.60+3.30*2]*3.00*2	m <sup>2</sup>	73.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.200</b>